

## TI-500SL



### Features 特点

- TI-500SL 是坚固耐用的工业化产品，通过 NTEP 认证的称重显示仪表
- 外壳由经久耐用的 NEMA4X 不锈钢制成
- 配置 0.8 英寸带背光 LCD 显示器，显示分辨率高达 50000
- 能够驱动 4 个 350 Ω 传感器
- 所有的参数都可以通过前面板进行设置，其设置或者校准参数可以与 TI 系列的其他显示器共享
- 全双工 RS-232 接口可以与外围设备进行通讯，包括打印机、远程显示器或者电脑等
- TI-500SL 配置了内置可充电碳酸电池，配件中还包括一个交流适配器，可以通过它直接为 TI-500SL 供电，也可以用于充电使用

### Application 应用

一般称重系统，地磅，便携式称重系统等多种恶劣的工业领域和室外环境中。

### Specification 参数

外壳：304 型号不锈钢

电源要求：12VDC，800mA

显示：6 位 0.8 英寸 7 段带背光 LCD 显示

电池：6V 内置可充电碳酸电池

显示刷新速度：8 位/秒

显示分辨率：1/5000—1/50000

工作温度：-10°C—40°C (14°F—104°F)

显示极限：199999lb

内部分辨率：150000

串行口：全双工 RS-232

### Dimensions 尺寸

